

LED 照明器具・ランプ製品仕様表

種別	A	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	D-1	D-2	D-3	E-1	E-2	E-3
	直付型器具1灯式 FL10	直付型器具1灯式 FHF16	埋込型器具1灯式 FHF16	埋込型器具2灯式 FHF16	直付型器具1灯式 FL20	埋込型器具1灯式 FL20	埋込型器具2灯式 FL20	直付型器具1灯式 FL40	埋込型器具1灯式 FL40	埋込型器具2灯式 FL40	直付型器具1灯式 HF32	直付型器具2灯式 HF32	埋込型器具1灯式 HF32
器具台数	3	11	24	4	4	39	2	4	614	26	210	11	51
ランプ数値	3	11	24	4	4	39	4	4	614	52	210	22	51
ランプ光束	600lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上
定格消費電力	4.4W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	10.5W以下	10.5W以下	10.5W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/導込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換

種別	E-4	E-5	F	G	H	I-1	I-2	I-3	J	K	L-1	L-2	M
	埋込型器具2灯式 HF32	埋込型器具1灯式 FHF32	直付型器具1灯式 FL20	直付型器具2灯式 HF32	埋込型器具2灯式 非常灯兼用 FL20	直付型器具1灯式 非常灯兼用 FL40	直付型器具1灯式 非常灯兼用 FHF32	埋込型器具2灯式 非常灯兼用 HF32	埋込型器具2灯式 非常灯兼用 FCL32	埋込型器具2灯式 非常灯兼用 JE13,JE(非常灯用/ロケッ)13	直付非常灯 JE13	埋込非常灯 LE(非常灯用/電球)10	直付非常灯 JE(非常灯用/ロケッ)30
器具台数	136	4	6	10	2	1	13	29	8	185	3	1	6
ランプ数値	272	44	6	20	4	1	13	58	8	185	3	1	6
ランプ光束	2500lm以上	2500lm以上	2000lm以上	5200lm以上	1540lm以上	1980lm以上	2500lm以上	5040lm以上	630lm以上	-	-	-	-
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	12.6W以下	32.0W以下	12.8W以下	15.1W以下	17.4W以下	33.0W以下	9.1W以下	-	-	-	-
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	-	-
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/導込寸法	G13	G13	W80	W80	W300	-	W150	W220	-	φ100	-	φ150	-
その他	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	器具交換、防雨型	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換、防雨型	低天井用(電源内蔵)	低天井用(電源内蔵)、防雨型	中天井用(電源内蔵)

種別	N	O-1	O-2	P-1	P-2	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	R	S	T	U
	埋込非常灯 LE(非常灯用/電球)20	天井吊り下げ誘導灯 FL20	避難口誘導灯 FL20	ダウンライト J,J,D,JR(ロケッ)35	ダウンライト J,J,D,JR(ロケッ)35	ダウンライト FDL13	ダウンライト FDL18,FHT24	ダウンライト FDL18	ダウンライト FHT32,FHT24	ダウンライト FDL27	ダウンライト HF250	高天井ダウンライト J,J,D,JR(ロケッ)35	ユニバーサルダウンライト J,J,D,JR(ロケッ)35
器具台数	6	1	1	18	4	3	412	10	35	8	13	6	4
ランプ数値	6	1	1	18	4	3	412	10	35	8	13	6	4
ランプ光束	-	-	-	470lm以上	735lm以上	750lm以上	799lm以上	850lm以上	960lm以上	850lm以上	9200lm以上	825lm以上	825lm以上
定格消費電力	-	-	-	4.6W以下	7.7W以下	7.0W以下	7.7W以下	7.7W以下	6.8W以下	7.7W以下	52.6W以下	7.4W以下	7.4W以下
色温度	5000K	-	-	2700~3000K	2700~3000K	5000K	2700~3000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700~3000K	2700~3000K
設計寿命	-	-	-	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	PWM	PWM	-	PWM	PWM	-	PWM	無線調光	PWM	PWM
口金/導込寸法	φ200	-	-	φ100	φ100	φ150	φ150	φ150	φ150	φ200	φ400	φ100	φ125
その他	低天井用(電源内蔵)	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

種別	V	W-1	W-2	X-1	X-2	X-3	Y-1	Y-2	Z-1	Z-2	Z-3	AA	AB-1
	ユニバーサルダウンライト J,J,D,JR(ロケッ)35	丸型投光器3灯式 MF1500	丸型投光器4灯式 MF1500	スポットライト IL60W,E-4(ランプ:FL20)	フランジスポットライト J,J,D,(ニロロケッ)20	フランジスポットライト R,R,R(4灯/ニロロケッ)20	街路灯1灯式 HF400	街路灯2灯式 HF400	シーリングライト FML36	シーリングライト FCL30	角型シーリングライト FHD70,FCL40	防犯灯(街路灯) ボール球100w	ブラケット FHT24
器具台数	112	1	2	6	14	6	2	7	4	24	2	1	23
ランプ数値	112	3	8	6	14	6	2	14	4	24	2	1	23
ランプ光束	1900lm以上	113000lm以上	113000lm以上	190lm以上	1000lm以上	1000lm以上	13600lm以上	13600lm以上	2370lm以上	4000lm以上	4000lm以上	1340lm以上	850lm以上
定格消費電力	19.1W以下	975.0W以下	975.0W以下	6.8W以下	11.7W以下	11.7W以下	78.0W以下	78.0W以下	16.7W以下	30.7W以下	36.0W以下	11.8W以下	6.0W以下
色温度	2700~3000K	5000K	5000K	2700~3000K	2700~3000K	2700~3000K	5000K	5000K	5000K	6500K	2800~6000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	PWM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/導込寸法	φ150	-	-	-	E26	-	φ100	GX10q	-	-	-	E26	GX24q
その他	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、人感センサー付	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換

種別	AB-2	AB-3	AB-4	AB-5	AB-6	AB-7	AB-8	AB-9	AC-1	AC-2
	ブラケット FDL18	ブラケット FDL6	ブラケット EFA,EFD,EFG10	ブラケット EFA,EFD,EFG10,FHT16	ブラケット IL60	ブラケット FL20	ブラケット FL20	ブラケット FL40	埋込スクエア5灯式 FL20	埋込スクエア6灯式 FL20
器具台数	16	1	18	10	2	2	2	2	8	4
ランプ数値	16	1	18	10	2	2	8	8	40	24
ランプ光束	440lm以上	440lm以上	440lm以上	405lm以上	593lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	1000lm以上	1000lm以上
定格消費電力	3.8W以下	4.4W以下	4.4W以下	4.5W以下	10.0W以下	7.3W以下	7.3W以下	14.1W以下	6.0W以下	6.0W以下
色温度	2700~3000K	2700~3000K	2700~3000K	2700~3000K	2700~3000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/導込寸法	E17	-	-	-	φ300	G13	G13	G13	G13	G13
その他	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換、防雨型	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換	安定器除去の上ランプ交換