

LED 照明器具・ランプ製品仕様表

	A	B	C-1	C-2	D-1-1	D-1-2	D-1-3	D-1-4	D-1-5	D-2-1	D-2-2	D-2-3	E-1-1
現状器具	10形直付トラフ器具1灯式	15形ミラー灯	16形逆富士器具1灯式	16形埋込器具2灯式	20形逆富士器具1灯式	20形逆富士器具2灯式	20形笠付トラフ器具1灯式	20形片反射トラフ器具1灯式	直付スクエア器具4灯式	20形逆富士1灯式	20形ブラケット1灯式	20形ミラー灯	40形埋込器具1灯式
現状ランプ	FL10	FL15	HF16	HF16	FL20	FL20	FL20	FL20	FL20	FL20	FL20	FL20	HF32
器具数量	1	5	9	1	5	2	1	1	2	2	35	6	21
ランプ数量	1	5	9	2	5	4	1	1	8	2	35	6	21
ランプ光束	600lm以上	750lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2500lm以上
定格消費電力	4.4W以下	4.8W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	6.0W以下	7.3W以下	7.3W以下	13.8W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換
				W220					□650	防水			W150

	E-1-2	E-1-3	E-1-4	E-1-5	E-1-6	E-1-7	E-1-8	E-1-9	E-1-10	E-1-11	E-1-12	E-1-13	E-1-14
現状器具	40形埋込器具1灯式	40形埋込器具1灯式	40形埋込器具1灯式	40形埋込器具2灯式	40形埋込器具2灯式	40形埋込器具2灯式	40形埋込器具2灯式	40形埋込器具2灯式	40形埋込下面開放器具2灯式	埋込スクエア器具6灯式	40形逆富士器具1灯式	40形逆富士器具1灯式	40形逆富士器具2灯式
現状ランプ	HF32	HF32	HF32	HF32	HF32	FL40/HF32	HF32	HF32	HF32	HF32	FL40/HF32	HF32	FL40/HF32
器具数量	32	11	40	214	4	80	12	12	32	6	383	4	649
ランプ数量	32	11	40	428	8	160	24	24	64	36	383	4	1298
ランプ光束	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	14.5W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	調光	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換
	W150 連結器具	W190	W190 連結器具	W220	W220 パネル付き	W220 ルーバー付き	W220	W300	W300			ガード付き	

	E-1-15	E-1-16	E-1-17	E-1-18	E-1-19	E-1-20	E-1-21	E-1-22	E-1-23	E-1-24	E-1-25	E-1-26	E-2-1
現状器具	40形直付トラフ器具1灯式	40形直付トラフ器具1灯式	40形直付トラフ器具2灯式	40形笠付トラフ器具1灯式	40形笠付トラフ器具2灯式	40形片反射トラフ器具1灯式	40形下面開放器具1灯式	下面開放器具40形1灯式	40形下面開放器具2灯式	40形吊下げ下面開放器具2灯式	40形黑板灯1灯式	40形吊下げ黑板灯2灯式	40形埋込黑板灯1灯式
現状ランプ	FL40/HF32	HF32	FL40/HF32	FL40/HF32	FL40/HF32	FL40/HF32	HF32	HF32	FL40/HF32	HF32	HF32	HF32	HF32
器具数量	168	24	32	34	84	9	49	19	431	333	68	5	18
ランプ数量	168	24	64	34	168	9	49	19	862	666	68	10	18
ランプ光束	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上
定格消費電力	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	13.8W以下	17.1W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換
		ガード付き						人感センサー器具を設置すること					W150

	E-2-2	E-2-3	E-2-4	E-2-5	E-2-6	E-2-7	E-2-8	E-2-9	E-2-10	E-2-11	E-2-12	E-2-13	F-1	
現状器具	40形埋込黒板灯1灯式	40形埋込黒板灯2灯式	40形逆富士器具1灯式	40形逆富士器具2灯式	40形トランプ器具1灯式	40形片反射トランプ器具1灯式	40形ブラケット	40形黒板灯1灯式	40形直付黒板灯1灯式	40形直付黒板灯2灯式	40形吊下黒板灯1灯式	40形埋込黒板灯1灯式	40形吊下げ下面開放器具2灯式	
現状ランプ	HF32	HF32	HF32	HF32	FL40/HF32	FL40	FL40/HF32	HF32	HF32	HF32	HF32	HF32	FL40	HF32
器具数量	2	12	1	2	27	2	24	20	10	20	58	2	160	
ランプ数量	2	24	1	4	27	2	24	20	10	40	58	2	320	
ランプ光束	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	5200lm以上	
定格消費電力	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	17.1W以下	31.0W以下	
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	W230	
その他	安定器撤去の上ランプ交換 W220	安定器撤去の上ランプ交換 W300	安定器撤去の上ランプ交換 防水	安定器撤去の上ランプ交換 防水	安定器撤去の上ランプ交換 防水	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換 W220	器具交換	

	F-2	G	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	I-1	I-2	J
現状器具	40形吊下げ黒板灯1灯式	20形逆富士非常灯兼用器具1灯式	40形直付非常灯兼用器具1灯式	40形階段通路誘導灯1灯式	40形階段通路誘導灯1灯式	40形直付非常灯兼用器具1灯式	40形逆富士非常灯兼用器具2灯式	40形片反射非常灯兼用器具1灯式	40形埋込非常灯兼用器具1灯式	40形埋込非常灯兼用器具2灯式	40形階段通路誘導灯1灯式	40形階段通路誘導灯1灯式	20形階段誘導灯1灯式
現状ランプ	FL40	FL20	HF32	HF32	HF32	FL40	FL40	HF32	HF32	HF32	FL40/HF32	HF32	FL20
器具数量	4	1	8	2	6	1	1	2	1	4	11	36	2
ランプ数量	4	1	8	2	6	1	2	2	1	8	11	36	2
ランプ光束	2425lm以上	1000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	3300lm以上	4000lm以上	3920lm以上	5095lm以上	2400lm以上	5095lm以上	3300lm以上	2500lm以上	2000lm以上
定格消費電力	15.4W以下	7.4W以下	16.6W以下	16.6W以下	21.1W以下	25.7W以下	25.7W以下	32.2W以下	18.4W以下	32.2W以下	21.1W以下	19.2W以下	13.9W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	W120	W150	W150	W150	W150	W230	W63	W63	W190	W220	W145	W127	
その他	器具交換	器具交換 人感センサー付	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 人感センサー付	器具交換

	K-1	K-2	L-1	L-2	M	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6	N-7	O-1
現状器具	埋込スクエア器具2灯式	埋込スクエア器具3灯式	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	ダウンライト
現状ランプ	FHP32	FHP23	FHT16	FHT16	IL40W	FHT16	FHT16	FHT16	FDL18/FDL27	FDL13/FDL18/FDL27/FHT24	FDL13/FDL18/FDL27/FHT24/FHT32	FDL27	FDL27
器具数量	133	30	3	18	8	3	6	14	13	48	361	3	8
ランプ数量	266	90	3	18	8	3	6	14	13	48	361	3	16
ランプ光束	3000lm以上	4500lm以上	833lm以上	750lm以上	730lm以上	833lm以上	833lm以上	833lm以上	1372lm以上	750lm以上	750lm以上	750lm以上	3006lm以上
定格消費電力	18.8W以下	28.0W以下	7.7W以下	8.0W以下	9.8W以下	7.7W以下	7.7W以下	7.7W以下	11.4W以下	6.8W以下	6.8W以下	6.8W以下	20.0W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	□275	□450	φ100	φ100	φ125	φ150	φ150	φ175	φ150	φ150	φ150	φ150	φ200
その他	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換	器具交換	器具交換 人感センサー器具を設置すること	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換、防雨型	器具交換、防雨型	器具交換、防雨型 人感センサー器具を設置すること

